

1. Verifique su cantidad.

Classico Limewash

1L/1 QT covers 90-120 pies cuadrados

2.5L/.67 GAL covers 215-300 pies cuadrados

15L/4 GAL covers 1300 – 1800 pies cuadrados

Consejo útil

Verifique si la superficie es absorbente, use agua para ver si la absorbe. Si se forman gotitas que permanecen en la superficie entonces no es absorbente y no va a funcionar.



2. Prepare su herramienta.

IMPORTANTE: ASEGURESE DE TENER EL COLOR CORRECTO.

Se puede aplicar con la brocha de Romabio (Masonry Brush) o, rociador de pintura. No se recomienda usar rodillo.

Para diluir necesitará una cubeta limpia por separado.

Para el proceso de limpieza exterior, necesitará una manguera típica de jardín con rociador de agua ajustable, y para el interior, una botella de rociar con agua.

3. Agregue agua.

IMPORTANTE: LA PINTURA DEBE SER DILUÍDA.

Use una cubeta limpia para diluir con agua la pintura concentrada.

Classico Limewash funciona mejor diluida usando del 50% hasta el 100% de agua.

Mezcle la pintura a mano o con taladro de 5 – 10 minutos hasta que tenga una consistencia uniforme.

	DILUIR	1L (1QT)	2.5L (0.67GAL)	15L (4GAL)
Mínimo	50%	500ml (~0.5QT)	1L (~1.25QT)	7.5L (~7.5QT)
Máximo	100%	1L (~1QT)	2.5L (~2.5QT)	15L (~4GAL)

Consejo útil



7.5-15 litros
DE AGUA

15 litros
DE AGUA

Empezando con un 50% de diluir, dará un terminado más grueso y opaco. Se podrá agregar más agua.

4. Prepare la superficie.

IMPORTANTE: DEBE HUMEDECER LA MAMPOSTERIA.

Para el exterior, lave a presión y limpie completamente la mampostería antes de aplicar la pintura. Para el interior, limpie la mampostería. Se pueden usar jabones ligeros pero no son necesarios.

Consejo útil

Prepare y pinte en el primer día dejando suficiente tiempo para llevar a cabo su proyecto con más eficacia.



Todas las pinturas Romabio se venden concentradas para reducir la huella de carbono y tener un producto más limpio.

5. Empiece a pintar.

Si utiliza jabones o limpiadores, asegúrese que no queden residuos antes de pintar.

Humedezca la pared antes de pintar. Debe estar húmeda sin tener agua corriendo.

Pinte un área (10' x 10') a la vez de arriba abajo.

Aplíquese en temperaturas de 50 – 90 grados Fahrenheit. No se aplique si la temperatura va a estar helando durante las siguientes 36-48 horas.

Aplique una capa sólida. Classico Limewash se verá más traslucido cuando está húmedo, y se verá opaco cuando esté seco.

Consejo útil



La lluvia no afectara la pintura aplicada después de haber pasado 3 – 4 horas de tiempo de secar.

6. Espere de 10 – 60 minutos después de aplicar la pintura, para desgastarla con

Empiece el proceso de desgaste una vez que la pintura esta medio seca y se siente dura en las orillas de los ladrillos, usualmente de 10 – 60 minutos después de la aplicación, y dependiendo de la temperatura y la luz solar.

Puede usar una manguera, un trapo, o un rociador de botella para desgastar la pintura Classico Limewash.

Repita el sistema de desgaste una y otra vez hasta obtener el terminado deseado.

Es fácil retocar y puede hacerlo a cualquier momento.

La lluvia no afectará el terminado final después de que hayan pasado 3 – 4 horas de tiempo de secar.

Consejo útil

No hay de qué preocuparse porque se puede remover hasta 5 días después de la aplicación.

7. ¡Limpie y ya termino!

La limpieza se hace con agua y jabón si es necesario.

Si el Classico Limewash quedo en áreas que no debía, y ya ha pasado un tiempo considerable de que se secó, puede utilizar vinagre diluido o incluso ácido muriático para removerlo si es necesario.

Las pinturas Romabio son orgánicas y no dañaran el pasto, plantas o arboles una vez diluidas. Debido a la alta concentración de PH de las pinturas, la pintura concentrada debe manejarse con mucho cuidado.

Para más información, vea los videos en el canal de YouTube de las pinturas Romabio.